

Trockenbaudecke

Die Gipskühldecke **cs-tb** ist optisch nicht von einer normalen Gipsdecke zu unterscheiden.

Sie besticht durch ihre patentierte Konstruktionsweise und technische Funktionalität.

Gleichzeitig wird sie den höchsten ästhetischen Anforderungen gerecht. Die verputzte Decke zeigt eine edle fugenlose Unteransicht.

Montage:

Die Deckenplatten werden an den konventionellen Deckenrost geschraubt und zu grossen Kühlfeldern gekoppelt.

Besonderheiten:

- Kühlleistung $84 \text{ W/m}^2 10\text{K}$
- Heizleistung ca. $59 \text{ W/m}^2 10\text{K}$
- Realisierung hoher architektonischer Ansprüche und fugenloser Deckengestaltung
- minimaler Wartungsaufwand
- sehr geringer Wasserwiderstand
- zugfreie Kühlwirkung mit hohem Strahlungsanteil
- ein rationeller Arbeitsablauf
- kein Höhenverlust

Einsatzbereich:

- Büro- und Verwaltungsgebäude mit Einzelbüros und Grossräumen
- Eingangshallen
- Besprechungszimmer
- in Läden und Kaufhäusern
- in Anlagen mit hygienischen Anforderungen wie Laboratorien

